

# Inferno MP9 Set Up Sheet

ver.1.05

ドライバー名 / Name of Driver	データ収集日 / DATE	コース / Track	エンジン / Engine	プラグ / Plug	燃料 / Fuel
Cody King	11/14/2010	2010 IFMAR Worlds Thailand	Team Orion .21 Alpha CRF Sport	Orion #5T	Byrons Pro 30%/9
スパー / Spur	クラッチベル/スプリング/シュー / Clutch Bell/Spring/Shoe	タイヤ/インナー/ホイール / Tires / Inner/ Wheel	マフラー / Muffler		
46 T	13 T <input checked="" type="checkbox"/> 1.10 <input checked="" type="checkbox"/> 1.00 <input type="checkbox"/> 0.95 <input type="checkbox"/> 0.90 Carbon X Aluminum X3 Silver	Tires: AKA Soft Impact Wheel: AKA EVO w/ Inner Disk Inner: Soft RED	Orion 2058		

## ●ダンパーセッティング / Shock-Set-Up

	FRONT	REAR
ダンパータイプ Shock Type	Small# IF471	Med# IF470
ダンパーピストン Shock Piston	<input type="checkbox"/> φ1.2×6 B <input type="checkbox"/> φ1.2×8 B <input type="checkbox"/> φ1.2×8 T <input type="checkbox"/> φ1.3×5 B <input type="checkbox"/> φ1.3×6 W <input checked="" type="checkbox"/> φ1.3×8 W <input type="checkbox"/> φ1.3×8 T <input type="checkbox"/> φ1.4×5 W <input type="checkbox"/> φ1.4×8 T	<input type="checkbox"/> φ1.2×6 B <input type="checkbox"/> φ1.2×8 B <input type="checkbox"/> φ1.2×8 T <input type="checkbox"/> φ1.3×5 B <input type="checkbox"/> φ1.3×6 W <input checked="" type="checkbox"/> φ1.3×8 W <input type="checkbox"/> φ1.3×8 T <input type="checkbox"/> φ1.4×5 W <input type="checkbox"/> φ1.4×8 T
オイル Oil	# 45	# 32.5
スプリング Spring	Lt. Blue IF350-14	Lt. Blue IS106-814
プレッシャースポンジ Pressure Sponge		

B = Black  
W = White  
T = Taper

## ●車高/Ride Height

FRONT	REAR
28.5 mm	30 mm

## ●リバウンド高/Rebound ●キャンバー角/Camber Angle

FRONT	REAR
99 mm	118 mm

リバウンド高  
Rebound

FRONT	REAR
<input checked="" type="checkbox"/> 2°	<input checked="" type="checkbox"/> 3°

+ Positive Camber  
- Negative Camber

## ●フロントスキッド角 / Front Skid Angle

上部 Upper	フロント側 Front Side	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	●アッパーアームポジション Upper Arm Position
	リヤ側 Rear Side	<input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
下部 Under	フロント側 Front Side	<input type="checkbox"/> 9°L <input type="checkbox"/> 11°L <input checked="" type="checkbox"/> <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	
		<input type="checkbox"/> 9°S <input type="checkbox"/> 11°S <input type="checkbox"/> <input type="checkbox"/>	

## ●フロントトレッド Front Tread

S  L

## ●フロントハブキャリア Front Hub Carrier

-1°  0°  +1°

Plastic  
 Aluminum

## ●ダンパー取り付け位置 / Shock Mount Position

上部 / Shock Stay

下部 / Sus Arm

FRONT	REAR
<input checked="" type="checkbox"/> In <input type="checkbox"/> Out	<input checked="" type="checkbox"/> In <input type="checkbox"/> Out

Rear Shock Stay

SHORT  LONG

## ●デフセッティング / Diff Gear Set-Up

	FRONT	CENTER	REAR
オイル Oil	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> SD	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> SD	<input checked="" type="checkbox"/> Normal <input type="checkbox"/> SD
Kyosho	5,000	5,000	3,000

## ●トー角 / Toe Angle

FRONT	REAR
<input checked="" type="checkbox"/> 1°	<input type="checkbox"/> 2° <input type="checkbox"/> 2.5° <input checked="" type="checkbox"/> 3°

<フロント>  
<Front>

## ●ホイールベース / Wheelbase

Wheelbase	
リヤハブカラー Collar of Rear Hub	Front Side 4 mm Rear Side 1 mm

## ●リヤロールセンター&スキッド角 / Rear Roll Center & Skid Angle

<ロールセンターH> <Roll Center H>

0°  1°  2°  3°

<ロールセンターL> <Roll Center L>

1°  2°  3°  4°

## ●アッパーアームポジション / Upper Arm Position

	REAR
バルク側 Shock Stay	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 <input type="checkbox"/> 5 <input type="checkbox"/> 6 <input type="checkbox"/> 7 <input checked="" type="checkbox"/> 8
ホイール側 Wheel side	<input type="checkbox"/> 1 <input type="checkbox"/> 2 <input checked="" type="checkbox"/> 3 <input type="checkbox"/> 4 ※3, 4はIFW410使用時

## ●リヤハブキャリア Rear Hub Carrier

Plastic  Hard  
 Aluminum  
 Aluminum /Off-2.0

## ●ステアリングプレート

A  B  C

F ↑  
 F ↓

## ●リヤハブポジション Rear Hub Position

Upper  Under

## ●スタビライザー Unti Roll Bar

FRONT	REAR
φ 2.5	φ 2.5
0 mm	0 mm

## ●トルクロッド / Chassis Brace

FRONT	REAR
<input checked="" type="checkbox"/> Plastic	<input checked="" type="checkbox"/> Plastic
<input type="checkbox"/> Aluminum	<input type="checkbox"/> Aluminum

<フロント> <リヤ>  
<Front> <Rear>

## ●リヤトレッド / Rear Tread

フロント側 Front Side	リヤ側 Rear Side
<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L	<input checked="" type="checkbox"/> S <input type="checkbox"/> M <input type="checkbox"/> L

## ●ウイング角度 Wing Angle

Upper  Under

## ●ホイールハブ / Wheel Hub

FRONT	REAR
<input type="checkbox"/> NARROW <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL	<input type="checkbox"/> NARROW <input checked="" type="checkbox"/> NORMAL

## ●ウエイト / Weight

3290

Note: Mod - Receiver battery has been moved forwarded next to ST servo.